

## 【IHクッキングヒーター】規格・特徴比較表

型式		HT-M100HTF(H)	HT-M8STF(S)	HT-M6S(K)	
仕様		3口IH	3口IH	2口IH+ラジエント	
天板カラー		ガラス(メタリックグレー)	ガラス(シルバー)	ガラス(ブラック)	
フロントカラー		シルバー	シルバー	シルバー	
基本仕様	トッププレート間口	60cm	60cm	60cm	
	ヒーター別火力	上2.0kW 左右3.2kW グリル1.4kW	上1.6kW 左右3.2kW グリル1.4kW	上1.2kW 左右3.0kW グリル0.66kW	
	コンロ火力操作部	ガラスタッチ	ガラスタッチ	シートスイッチ	
	機能操作部	収納式パネル (フルドット液晶)	収納式パネル	上面パネル	
コンロ	機能	火力表示	4色カラー液晶	4色カラー液晶	LED
		音声ガイド	●	●	—
		適温調理機能	●(左・右)	●(左・右)	—
		揚げ物温度調節/揚げ物油量	●(左・右)/200~800g	●(左・右)/200~800g	●(右)/200~800g
		炊飯	●(中央)	●(中央)	—
		湯沸かし	●(中央)	●(中央)	—
		煮込み	●(左・右)	●(左・右)	●(左)
		麺ゆで	●(左・右)	●(左・右)	—
保温	●(中央)	●(中央)	—		
グリル	機能	加熱方式	水無し両面交互焼き	水無し両面交互焼き	水無し両面交互焼き
		スライドレール	●	●	—
		網焼き	—(焼き網なし)	—(焼き網なし)	●
		ラク旨グリル	● 焼き物・魚焼き・過熱水蒸気・ ノンフライ・蒸し物・ 冷凍食品・水なし・手動	● 焼き物・魚焼き・過熱水蒸気・ ノンフライ・手動	—
		ラク旨オープン	● 魚煮付け・オープン・ パン・冷凍食品・手動	● 魚煮付け・手動	—
		快速コース	●	●	—
		脱煙機能	●	●	—
		クリーニング	●	●	●
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)		238×329×59(ラク旨 オープンの場合75)mm	238×329×59(ラク旨 オープンの場合75)mm	240×353×60mm	
共通	機能	レンジフード運動	●	●	—
		タイマー(左・右・中央・ グリル又はオープン)	● (独立4か所)	● (独立4か所)	● (選択1か所)
	安全性	点火ロック	●	●	●
		オートパワーオフ	●(10分後)	●(10分後)	●(10分後)
定格	電圧	単相200V	単相200V	単相200V	
	消費電力(最大)	5.8kW	5.8kW	5.8kW	
	運転音	鉄・ステンレス鍋 約39/35/30dB (火力により変わります)	約39/35/30dB (火力により変わります)	約42/39/33dB (火力により変わります)	
その他	付属品	ラク旨グリル・ラク旨 オープン(専用フタ付き)	ラク旨グリル・ラク旨 オープン	—	